

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi gminnej w m. Wierzbno						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze i ziemne				
1	KNR 2-01 0119-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0.200		
d.1	04	trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim				
2	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. 90.0m x 2.70 = 243 m2	m ²	243		
d.1	01					
3	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m ²	243		
d.1	02					
4	KNR 2-01 0212-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowylá- dowczymi na odl.do 1 km 243.0m x 0.4 = 97.20	m ³	97.2		
d.1	04					
5	KNR 2-01 0214-	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowylá- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9	m ³	97.2		
d.1	04					
Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne						
2	45233123-7	Warstwy konstrukcyjne				
6	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 90 x 2.70 = 243 m2	m ²	243		
d.2	04					
7	KNR 2-31 0104-	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsą- czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru- bość warstwy po zag. 10 cm	m ²	243		
d.2	07					
8	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	243		
d.2	05					
9	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. 90.0 x 2.7m + 110 m x 3.0 =	m ²	573		
d.2	07					
10	KNR 2-31 1004-	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- lepszanej	m ²	573		
d.2	04					
11	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	573		
d.2	07					
12	KNR 2-31 0108-	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineral- no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t	28		
d.2	02					
13	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za- gęszcz. 3 cm	m ²	573		
d.2	05					
14	KNR 2-31 0402-	Ława pod ściek betonowa zwykła 20 x 0.60 x 0.15 = 1.80 m3	m ³	1.80		
d.2	03					
15	KNR 0-11 0318-	Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wy- pełnieniem spoin zaprawą cementową- analogia wyko- nanie ścieku oszerokości 0.60 na ławie betonowej.	m ²	12		
d.2	03					
16	KNR 2-31 1402-	Ręczne plantowanie poboczy 200 x 0.50 x 2 = 200m2	m ²	200		
d.2	02					
Razem dział: Warstwy konstrukcyjne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: