

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233000-9	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 287 w miejscowości Wójcice			
1.1		NAWIERZCHNIA			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1.	0102-01				
1		(247,00-110,00)*3,00	m ²	411,00	
		0,5*(6,20+5,00)*10,00	m ²	56,00	
				RAZEM	467,00
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 5 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-01				
1	analogia	Krotność = 0,5			
		(825,00-247,00)*3,00	m ²	1734,00	
				RAZEM	1734,00
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	0101-03				
1	analogia	Krotność = 1,6667			
		(825,00-110,00)*0,5	m ²	357,50	
				RAZEM	357,50
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m ³		
d.1.	0206-04				
1		poz.2*0,05+poz.3*0,50	m ³	265,45	
				RAZEM	265,45
5	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.1.	1301-05				
1		(825,00-110,00)*0,5*2	m ²	715,00	
				RAZEM	715,00
6	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1.	0104-03				
1		(825,00-110,00)*0,5	m ²	357,50	
				RAZEM	357,50
7	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm	m ²		
d.1.	0111-02				
1		poz.6	m ²	357,50	
				RAZEM	357,50
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1.	0113-06				
1	analogia	poz.6	m ²	357,50	
				RAZEM	357,50
9	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1.	0113-06				
1		jezdnia			
		poz.2	m ²	1734,00	
				RAZEM	1734,00
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.	1005-07				
1		(825,00-110,00)*3,50	m ²	2502,50	
				RAZEM	2502,50
11	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AS 16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.	0308-02				
1		poz.10	m ²	2502,50	
				RAZEM	2502,50
12	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.	1005-07				
1		0,5*(6,20+5,00)*10,00	m ²	56,00	
		0,5*(5,00+4,40)*(38,00-10,00)	m ²	131,60	
		0,5*(4,40+3,50)*(44,00-38,00)	m ²	23,70	
		3,50*(110,00-44,00)	m ²	231,00	
		3,50*(825,00-110,00)	m ²	2502,50	
				RAZEM	2944,80
13	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m ²		
d.1.	0309-02				
1		poz.12	m ²	2944,80	
				RAZEM	2944,80
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1.	1406-03				
1		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00